

MRM55

Stacja do odzysku czynnika

Lekka i efektywna



Opis produktu

MRM55, niesamowicie lekka i niezawodna maszyna do odzyskiwania czynnika chłodniczego, jest symbolem efektywności zamkniętym w kompaktowej, solidnej obudowie. Jest to idealne rozwiązanie, które umożliwia szybkie i proste odzyskiwanie czynnika chłodniczego.

Wyróżnia się na tle innych urządzeń tego typu, dzięki innowacyjnemu pionowemu projektowi konstrukcji, który integruje manometr i panel operacyjny. Dodatkowo, z tyłu urządzenia znajduje się port serwisowy, co znacząco ułatwia serwis urządzenia, zapewniając niezrównane doświadczenie użytkownika.

Co więcej, ta maszyna do odzyskiwania czynnika chłodniczego obsługuje czynniki chłodnicze klasy A2L i jest kompatybilna wstecz z starszymi typami czynników, sprawiając, że jest niezwykle uniwersalna.


Funkcje produktu



Kompaktowa budowa, pozwalająca zaoszczędzić miejsce



Górny manometr do łatwego odczytywania danych



Łatwy dostęp do panelu z tyłu urządzenia zapewniający szybką konserwację

Model	MRM55			
Czynnik	III: R12, R134A, R401C, R406A, R500, R1234yf IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32	Automatyczne wyłączenie	38.5bar/3850kpa(558psi)	
		Stopień odzysku	III	IV V
Zasilanie	230V~/50Hz		Para	0.22 kg/min 0.25 kg/min 0.25 kg/min
Moc silnika	3/4HP	Temperatura pracy	Ciecz	1.8 kg/min 2.0 kg/min 2.2 kg/min
Obr./min	2800RPM	Wymiary	Push/Pull	5.0 kg/min 6.0 kg/min 6.5 kg/min
Prąd (maks)	4A	Waga	0°C-40°C	
Sprężarka	Bezolejowa, tłokowa, chłodzona powietrzem		259mm(DŁ)*235mm(SZ)*390mm(WYS)	
			9.5 kg	

Akcesoria



Przewód zasilający
1.8m



Filtr



Pasek na ramię



Przewód